

Americana, 29 de Julho de 2019.

Contratação de empresa especializada na realização de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva e substituição de componentes e peças, nos dois elevadores instalados nesta Fundação de Saúde. Com plantão de atendimento do chamado 24h por dia, em caráter de urgência e emergência para ambos, pelo período de 12 meses, com possibilidade de renovação do contrato por até 60 meses e substituição das peças relacionadas abaixo, nos prazos descritos.

Compreende também, contratação de 12 parcelas de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva dos referidos elevadores.

No caso da empresa contratada, verificar a necessidade de substituição de peças, deverá encaminhar previamente orçamento para análise e autorização.

#### **Elevadores**

**Marca: Atlas Schindler**

**Série nº EEL038438**

**Série nº EEL038439**

Relação de peças e componentes para o Elevador nº EEL038438, a serem substituídas após 30 dias da assinatura do contrato:

DESCRIÇÃO	QTD
Procedimento de encurtar cabo de aço 1:1	01
Tirante 5/8 sem mola.	05
Cunha 5/8 flexível maleável para travar cabos de aço de 15,9mm nos cônicos.	05
Braçadeira para cabo de aço 5/8” (16mm), para fixação dos extremos dos cabos de aço, contendo arruela lisa para apoio, contra-pinos de segurança, dimensionados conforme projeto.	10

Kit reparo Balaustrada Cabina maca/leito, limita a área de serviço no topo da cabina, aumentando a segurança do técnico de manutenção e demais pessoas habilitadas para intervir no equipamento. É composto por perfis, parafusos e travas de aço e atende às normas existentes. Não há necessidade de furação da cabina. Acabamento superficial: pintado de amarelo.	01
Kit reparo iluminação LED - 02 lâmpadas.	01
Botão D Line, LED na cor Azul varredura, de chamado para cabina e/ou pavimento, responsável pelo registro.	03
Etiqueta Braille Denom “T”.	01
Etiqueta Braille Denom “1”.	01
Etiqueta Braille Denom “SS”.	01
Kit reparo luz e alarme de Emergência.	01
Correia plana com medidas e dimensões 1,25x15x945mm conforme projeto, para máquina sem engrenagem.	01
Barra de proteção, perfil de borracha para porta da cabina e dos pavimentos.	02
Kit reparo proteção do limitador de velocidade B5-B5E. que irá proporcionar mais segurança para as pessoas que possuem acesso à casa de máquinas e atenderá a norma vigente.	01
Kit reparo de proteção a polia CE147 POL06500720.	01
Escada fixa de acesso para o poço 2600mm.	01
Cabo de aço de 9,5mm de diâmetro 3.8, com comprimento e quantidade adequados, conforme projeto original do equipamento e de acordo com as normas vigentes.	32
Braçadeira 3.8 para fixar extremos do cabo de aço 9,5mm, contendo arruela lisa para apoio e contrapinos de segurança, dimensionados conforme projeto.	04
Piso tipo laminado em vinílico no padrão paviflex de borracha - consiste em fornecimento de partes, peças, prestação de serviços de desmontagem, montagem e instalação.	01

Relação de peças e componentes para o Elevador nº EEL038439, a serem substituídas após 60 dias da assinatura do contrato:

DESCRIÇÃO	QTD
Kit reparo iluminação LED – 02 lâmpadas.	01
Botão D Line, LED na cor Azul varredura, de chamado para cabina e/ou pavimento, responsável pelo registro.	03
Etiqueta Braille Denom “T”.	01
Etiqueta Braille Denom “1”.	01
Etiqueta Braille Denom “SS”.	01
Kit reparo Balaustrada Cabina maca/leito, limita a área de serviço no topo da cabina, aumentando a segurança do técnico de manutenção e demais pessoas habilitadas para intervir no equipamento. É composto por perfis, parafusos e travas de aço e atende às normas existentes. Não há necessidade de furação da cabina. Acabamento superficial: pintado de amarelo.	01
Kit reparo luz e alarme de Emergência.	01
Barra de proteção, perfil de borracha para porta da cabina e dos pavimentos.	02
Kit reparo proteção do limitador de velocidade B5-B5E. que irá proporcionar mais segurança para as pessoas que possuem acesso à casa de máquinas e atenderá a norma vigente.	01
Kit reparo de proteção a polia CE147 POL06500720.	01
Escada fixa de acesso para o poço 2600mm.	01
Cabo de aço de 9,5mm de diâmetro 3.8, com comprimento e quantidade adequados, conforme projeto original do equipamento e de acordo com as normas vigentes.	32
Braçadeira 3.8 para fixar extremos do cabo de aço 9,5mm, contendo arruela lisa para apoio e contrapinos de segurança, dimensionados conforme projeto.	04
Piso tipo laminado em vinílico no padrão paviflex de borracha –	01

consiste em fornecimento de partes, peças, prestação de serviços de desmontagem, montagem e instalação.	
--	--

Grato.

Rogério Suzigan  
Setor de Manutenção