

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24694		Data: 20/10/2020		Por: SND - SERV. NUTRICAÇÃO DIETÉTICA
1	12	SER	10103	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. LAVADORA DE LOUÇAS INDUSTRIAL

Ficha Técnica:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE LOUÇAS INDUSTRIAL.

DESCRIPTIVO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:

- MÁQUINA HIGIENIZADORA DE PRATOS, BANDEJAS, COPOS, XÍCARAS, CUMBUCAS, TRAVESSAS, TALHERES;
- CAPACIDADE MECÂNICA: PROGRAMA PADRÃO MÍNIMO 60 GAVETAS/HORA;
- CAPACIDADE POR GAVETA: MÍNIMO DE ATÉ 18 PRATOS DE DIÂMETRO PADRÃO, 09 BANEJAS LISAS/ESTAMPADAS, 25 COPOS E 180 TALHERES;
- CICLOS: CICLO STANDARD DE MÍNIMO 60 SEGUNDOS COM AINDA OPÇÃO DE MÍNIMO DE OUTROS 05 PROGRAMAS DE TEMPO DOS CICLOS, PERMITINDO VERSATILIDADE E ADEQUAÇÃO DO TEMPO DE LAVAGEM, AO GRAU DE DIFICULDADE E NÍVEL DE SUJIDADE DOS UTENSÍLIOS A SEREM HIGIENIZADOS;
- CONSTRUÇÃO: ESTRUTURA, TAMQUE E PAINÉIS CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DEMAIS MATERIAIS UTILIZADO COM RESISTÊNCIA À AÇÃO CORROSIVA DE DETERGENTES E ÁCIDOS DOS ALIMENTOS;
- CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE LAVAGEM DE 44 LITROS;
- RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE LAVAGEM;
- ABERTURA DO CAPÔ EM TRÊS LADOS (DUAS LATERAIS E UMA FRONTAL), ATRAVÉS DE BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM MOLA DE COMPENSAÇÃO;
- ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO CICLO COM O FECHAMENTO DAS PORTAS;
- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE O CICLO CASO AS PORTAS SEJAM ABERTAS DURANTE A OPERAÇÃO;
- ENCHIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE ÁGUA DO TANQUE DE LAVAGEM;
- AQUECIMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA DE LAVAGEM ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA, EM CASO DE FALTA DE ÁGUA OU DRENAGEM ACIDENTAL DA ÁGUA DO TANQUE, O AQUECIMENTO É AUTOMATICAMENTE DESLIGADO;
- CESTOS COLETORES DOS RESÍDUOS DO TANQUE DE LAVAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL;
- MOTO BOMBA DE LAVAGEM DE MÍNIMO 1,5cv;
- BRAÇOS DE LAVAGEM GIRATÓRIOS, INTERCAMBIÁVEIS, ESTAMPADOS EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADOS DE BICOS ESPECIAIS TIPO ANTI-ENTUPIMENTO, QUE PROPORCIONAM UMA EFICIENTE AÇÃO MECÂNICA;
- PÉ COM SAPATAS DE NIVELAMENTO;
- AQUECEDOR INCORPORADO PARA AQUECIMENTO DA ÁGUA DE ENXÁGUE, COM RESISTÊNCIA DO TIPO IMERSÃO, CONTROLADAS POR TERMOSTATO;
- SISTEMA EXCLUSIVO DE CONTROLE DO VOLUME DA ÁGUA DE ENXÁGUE, OTIMIZANDO CONSUMO DE ÁGUA, DETERGENTE E TENSOATIVOS;
- MOTO BOMBA SUPRESSORA, GARANTINDO PRESSÃO DE MÍNIMO 1,5 kg/cm² NA FASE DE ENXÁGUE, INDEPENDENTE DA PRESSÃO DA REDE HIDRÁULICA;
- PAINEL DE COMANDO FRONTAL COM TERMÔMETRO DIGITAL E AUTO DIAGNÓSTICO QUE FACILITA A OPERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS;

ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE ACOMPANHA LAVADORA:

- 01 GAVETA LISA;
- 02 GAVETAS COM PINOS PARA PRATOS E BANDEJAS;
- 01 GAVETA COM COPINHOS PARA TALHERES;
- 01 MESA AUXILIAR LATERAL;

DIMENSÕES APROXIMADAS:

- ALTURA: 1.420
- ALTURA COM PORTAS ABERTAS: 1.820
- ALTURA ÚTIL DA CÂMARA: 408
- LARGURA: 680
- PROFUNDIDADE: 710

2	280	LT	9465	DETERGENTE INDUSTRIAL P/ MÁQ. LAVADORA LOUÇA
---	-----	----	------	--

Ficha Técnica:

DETERGENTE INDUSTRIAL P/ MÁQUINA LAVADORA LOUÇA.
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

3	200	LT	9466	SECANTE INDUSTRIAL P/ MÁQUINA LAVADORA LOUÇA
---	-----	----	------	--

Ficha Técnica:

SECANTE INDUSTRIAL P/ MÁQUINA LAVADORA LOUÇA.
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.